

682177

Data externării

17.10.2019 DRUM

Versiune

8 12/02/2021

CANTITATE DE LAC PROTECTOR



TRATAMENTE FAMILIALE PENTRU SOL ȘI METAL

LINIA

APĂ ACRILICĂ

DESCRIERE ȘI NATURĂ

Lac acrilic lucios pentru aplicare peste vopsea de pardoseală, cu rezistență mecanică și chimică ridicată. Conceput pentru utilizare în garaje. Lacul perfect dacă doriți să consolidați o pardoseală, deoarece previne lipirea murdăriei. Ușor de aplicat, rezistent la tocuri sau urme de roți și ușor de curățat.

UTILIZĂRI

Interior/Exterior

Revopsire, protecție și îmbunătățire a rezistenței substraturilor deja vopsite cu sisteme monocomponente

PROPRIETĂȚI

- Duritate și rezistență mecanică excelente.
- Produs monocomponent pe bază de apă
- Finisaj lucios
- Uscare rapidă cu timp de deschidere excelent
- Rezistență excelentă la blocare, curățare ușoară
- Rezistență chimică ridicată
- Rezistență excelentă la marcajele de la călcâi și de la roți.
- Ușor de aplicat

CARACTERISTICI TEHNICE

Referință de culoare	CANTITATE DE LAC PROTECTOR PENTRU JANTE
Termina	Luminos
Greutate specifică	0,97± 0,05 kg/l
Goo	55 +/- 10 SG
Solide în volum	28± 1
Solide în greutate	30± 1
COV	Cat. i/BA 140/140 (2007/2010): 102,81 g/l
Randament aprox. per strat	10-12 m ² /L

Atingere uscată	30-90 min (20°C RH 60%)
Revopsire	24 de ore
Culori	Transparent

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suporturi noi

Produs pentru protejarea substraturilor vopsite cu sisteme monocomponente, îmbunătățind rezistența acestora.

Restaurare și întreținere

1. Curățați suportul de praf, murdărie etc.
2. Dacă suportul prezintă zone ciobite sau slab aderente, acesta trebuie curățat prin metode mecanice (șlefuire, răzuire etc.).
3. Restaurați cu soluri conform specificațiilor din Fișa Tehnică.
4. Aplicarea unei cantități de lac protector pentru protecție și rezistență îmbunătățită.

682177

Data externării

17.10.2019 DRUM

Versiune

8 12/02/2021

CANTITATE DE LAC PROTECTOR



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Sfaturi de aplicare

- Amestecați produsul până la omogenizarea perfectă.
- Se aplică pe suporturi curate și uscate.
- Nu aplicați produsul la temperaturi extreme sau pe suprafețe expuse la lumina puternică a soarelui.
- Umiditatea pavajului: maximum 4% măsurată la o adâncime de doi centimetri.
- Accesibil pietonilor 24 de ore pe zi
- Pentru traficul rutier, așteptați minimum 72 de ore.

Solvent pentru diluare și curățare

Apă

Metoda de aplicare	Diluție indicativă
Perie	0-15%
Rolă	0-15%
Armă	15-30%

SISTEM

Procese după tipul de suport

Grund	Intermedia	Termina
-------	------------	---------

Vopsele de pardoseală cu o singură componentă

MAXIM	Cantitate de lac protector pentru trepte rulante	Cantitate de lac protector pentru trepte rulante
BTS		Cantitatea de lac protector pentru trepte rulante

SECURITATE

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul aplicării. În caz de contact cu ochii, clătiți cu multă apă curată.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu turnați resturile în canalizare. Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit, la temperaturi între 5 și 35°C. Pentru informații suplimentare, consultați fișa cu date de securitate a produsului.

NOTA

Timp maxim de depozitare recomandat: 24 de luni de la fabricație, în ambalajul original, perfect închis, acoperit și la temperaturi între 5° și 35° C.

Datele prezentate aici se bazează pe cunoștințele noastre actuale, teste de laborator și utilizarea practică în circumstanțe specifice, utilizând judecăți obiective. Din cauza imposibilității de a stabili o descriere adecvată fiecărui tip și condiție a diferitelor fundaluri care urmează să fie pictate, nu putem garanta reproductibilitatea completă pentru fiecare utilizare specifică.

FORMATE

4 litri