Machine Translated by Google

682456

Data externării

VOPSEA LAVABILA ANTIMUCEGAI

18.07.2012

Versiune

11 23/10/2025

FAMILIE PERETI SI TAVANE

LINIA MATE

DESCRIERE ȘI NATURĂ

Vopsea cu conservant antimucegai pentru pereți în zone umede, subsoluri, bucătării și băi. Servește ca măsură preventivă în încăperile slab ventilate. Este o vopsea de interior albă pe bază de apă, cu acoperire și performanță bună.

UTILIZĂRI

Interior/Exterior
Ciment
Tencuială
Beton
Cărămidă
Centre de bricolaj

PROPRIETĂȚI

Acoperire bună
Nu îngălbenește
Nu răspândește flacăra
Vapori de apă respirabili
Albitate bună
Cu aditiv anti-mucegai

CARACTERISTICI TEHNICE

Referință de culoare	CANTITATE DE PLASTIC ALB ANTI-MUCEAGUI, CONSERVANT
Termina	Matei
Greutate specifică	1,55± 0,05 kg/l
Viscozitate	115 +/- 15 PO
Solide în volum	44± 1
Solide în greutate	66± 1
COV	Cat. a/BA 75/30 (2007/2010): 1,11 g/l
Performanță aproximativă pe strat	10-12 m²/L
Uscat la atingere	(20ºC RH: 60%): 1 oră
Uscat pentru revopsire	(20º C UR: 60%): 3-4 ore
Culori	Alb
Lavabilitate	Clasa a 3-a

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Norma franceză DTU 59.1

Suprafețe noi

Mortar de ciment:

- Așteptați până la uscarea completă a produsului (minim 30 de zile).
- Îndepărtați orice eflorescență cu un jet abraziv.
- Neutralizează suprafețele alcaline.

Suprafețele extrem de lustruite trebuie șlefuite pentru a deschide porii.

- Îndepărtați orice produse sau reziduuri străine.

Suprafețele în stare proastă trebuie ancorate corespunzător.

- Acoperiți imperfecțiunile suprafeței cu chit sau tencuială adecvată.

Machine Translated by Google

-Gipșă:

-Așteptați până la uscarea completă a produsului (nivel de umiditate maxim 20%).
- Îndepărtați orice produs străin sau resturi de produs.
- Îndepărtați orice eflorescență cu un jet abraziv.
- Folosiți un material de etanșare sau o pastă mată pentru a regla absorbția suprafeței.
Suprafețele extrem de lustruite trebuie șlefuite pentru a deschide porii.
Suprafețele foarte deteriorate trebuie reparate cu produse adecvate.
- Acoperiți imperfecțiunile suprafeței cu tencuială sau chit.

Restaurare și întreținere

1. Îndepărtați complet vopseaua veche.
2. Suprafețele strălucitoare trebuie mate pentru a asigura o bună aderență.
3. Verificați tipul de vopsea și ancorarea pe suprafețele vopsite pentru a evita incompatibilitățile. Îndepărtați praful sau murdăria înainte de vopsire.
4. Acoperiți imperfecțiunile suprafeței cu chit sau tencuială adecvată.
5. Suprafețele mucegăite trebuie tratate cu fungicid.

MOD DE UTILIZARE

Note de aplicație

- Agitați produsul până la omogenizare perfectă.
Primul strat trebuie diluat în funcție de starea suprafeței și de nivelul de porozitate.
- Finalizați cu unul sau mai multe straturi ușor diluate până când suprafața este complet acoperită.
Nu aplicați produsul la temperaturi sub 5°C sau pe suprafețe care au fost expuse la soare.

Solvent pentru diluare și curățare
Toaletă

Mod de utilizare	Diluție aproximativă
Pensulă de pictură	10-20%
Rolă	10-20%
Pistol fără aer	10-30%
Pistol de amestecare a aerului	10-30%
Pistol aerografic	10-30%
Turbo de joasă presiune	10-30%

SISTEM

Proceduri în funcție de tipul de suprafață

	Primul	Intermediar	Termina
Picturi vechi în stare proastă			
	Fixativ MAX	Plăcuță din plastic montată cu conservant anti-mucegai	Plăcuță din plastic montată cu conservant anti-mucegai
	Plăcuță din plastic montată standard cu conservant Anti-mucegai diluat		Plăcuță din plastic montată cu conservant anti-mucegai
Lemn			
	MAX Sealer	Plăcuță din plastic montată cu conservant anti-mucegai	Plăcuță din plastic montată cu conservant anti-mucegai
	Plăcuță din plastic montată standard cu conservant anti-mucegai		Plăcuță din plastic montată cu conservant anti-mucegai
Material asfaltic			
	MAX Montó Plastic P. Cu conservant anti-mucegai	Plăcuță din plastic montată cu conservant anti-mucegai	Plăcuță din plastic montată cu conservant anti-mucegai
	Placă din plastic montată standard cu conservant antimucegai diluat		Plăcuță din plastic montată cu conservant anti-mucegai
Proiect			
	Fixativ MAX	Plăcuță din plastic montată cu conservant anti-mucegai	Plăcuță din plastic montată cu conservant anti-mucegai

Machine Translated by Google

682456

VOPSEA LAVABILA ANTIMUCEGAI

Data externării

11 23/10/2025

Plăcuță din plastic montată standard cu conservant Anti-mucegai diluat

Plăcuță din plastic montată cu conservant anti-mucegai

SECURITATE

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul aplicării. În caz de contact cu ochii, clătiți din abundență cu apă curată.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu aruncați în gunoi. Păstrați produsul într-un loc uscat, acoperit și la o temperatură între 5 și 35°C.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați fișa de securitate a produsului.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul aplicării. În caz de contact cu ochii, clătiți din abundență cu apă curată.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu aruncați în gunoi. Păstrați produsul într-un loc uscat, acoperit și la o temperatură între 5 și 35°C.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați fișa de securitate a produsului.

NOTA

Timp maxim de depozitare recomandat: 24 de luni de la fabricație, în ambalajul original perfect închis, depozitat în interior și la temperaturi între 5° și 35°C.

Informațiile indicate aici se bazează pe cunoștințele noastre actuale, pe testele de laborator și luând în considerare utilizarea practică în circumstanțe specifice. Deoarece este imposibil să se stabilească o descriere adecvată a vopselei pentru fiecare natură și stare a suporturilor, nu putem garanta reproductibilitatea absolută în fiecare utilizare specifică.

AMBALAJELE

0,75 l, 4 l, 12 l

FAMILIAL

LINIA

DESCRIERE ȘI NATURĂ

Vopsea cu conservant antimucegai pentru pereți în zone umede, subsoluri, bucătării și băi. Servește ca măsură preventivă în încăperile slab ventilate. Este o vopsea de interior albă pe bază de apă, cu acoperire și performanță bună.

UTILIZĂRI

PROPRIETĂȚI

- Acoperire bună
- Nu îngălbenește
- Nu răspândește flacăra
- Vapori de apă respirabili
- Albitate bună
- Cu aditiv anti-mucegai

CARACTERISTICI TEHNICE

Referință de culoare	
Termina	Matei
Greutate specifică	1,55± 0,05 kg/l
Viscozitate	115 +/- 15 PO
Solide în volum	44± 1

Machine Translated by Google

VOPSEA LAVABILA ANTIMUCEGAI

Solide în greutate	66± 1
COV	Cat. a/BA 75/30 (2007/2010): 1,11 g/l
Performanță aproximativă pe strat	10-12 m²/L
Uscat la atingere	(20°C RH: 60%): 1 oră
Uscat pentru revopsire	(20° C UR: 60%): 3-4 ore
Culori	Alb
Lavabilitate	Clasa a 3-a

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Norma franceză DTU 59.1

Suprafețe noi

Mortar de ciment:

- Așteptați până la uscarea completă a produsului (minim 30 de zile).
- Îndepărtați orice eflorescență cu un jet abraziv.
- Neutralizează suprafețele alcaline.

Suprafețele extrem de lustruite trebuie șlefuite pentru a deschide porii.

- Îndepărtați orice produse sau reziduuri străine.

Suprafețele în stare proastă trebuie ancorate corespunzător.

- Acoperiți imperfecțiunile suprafeței cu chit sau tencuială adecvată.

-Gipușă:

-Așteptați până la uscarea completă a produsului (nivel de umiditate maxim 20%).

- Îndepărtați orice produs străin sau resturi de produs.
- Îndepărtați orice eflorescență cu un jet abraziv.
- Folosiți un material de etanșare sau o pastă mată pentru a regla absorbția suprafeței.

Suprafețele extrem de lustruite trebuie șlefuite pentru a deschide porii.

Suprafețele foarte deteriorate trebuie reparate cu produse adecvate.

- Acoperiți imperfecțiunile suprafeței cu tencuială sau chit.

Restaurare și întreținere

1. Îndepărtați complet vopseaua veche.
2. Suprafețele strălucitoare trebuie mate pentru a asigura o bună aderență.
3. Verificați tipul de vopsea și ancorarea pe suprafețele vopsite pentru a evita incompatibilitățile. Îndepărtați praful sau murdăria înainte de vopsire.
4. Acoperiți imperfecțiunile suprafeței cu chit sau tencuială adecvată.
5. Suprafețele mucegăite trebuie tratate cu fungicid.

MOD DE UTILIZARE

Note de aplicație

- Agitați produsul până la omogenizare perfectă.

Primul strat trebuie diluat în funcție de starea suprafeței și de nivelul de porozitate.

- Finalizați cu unul sau mai multe straturi ușor diluate până când suprafața este complet acoperită.

Nu aplicați produsul la temperaturi sub 5°C sau pe suprafețe care au fost expuse la soare.

Solvent pentru diluare și curățare

Toaletă

Mod de utilizare	Diluție aproximativă
Pensulă de pictură	10-20%
Rolă	10-20%
Pistol fără aer	10-30%
Pistol de amestecare a aerului	10-30%
Pistol aerografic	10-30%
Turbo de joasă presiune	10-30%

Machine Translated by Google

682456

VOPSEA LAVABILA ANTIMUCEGAI

Data externării

11 23/10/2025

-

SISTEM

Proceduri în funcție de tipul de suprafață

	Primul	Intermediar	Termina
Picturi vechi în stare proastă			
	Fixativ MAX	Plăcuță din plastic montată cu conservant anti-mucegai	Plăcuță din plastic montată cu conservant anti-mucegai
	Plăcuță din plastic montată standard cu conservant Anti-mucegai diluat		Plăcuță din plastic montată cu conservant anti-mucegai
Lemn			
	MAX Sealer	Plăcuță din plastic montată cu conservant anti-mucegai	Plăcuță din plastic montată cu conservant anti-mucegai
	Plăcuță din plastic montată standard cu conservant anti-mucegai		Plăcuță din plastic montată cu conservant anti-mucegai
Material asfaltic			
	MAX Montó Plastic P. Cu conservant anti-mucegai	Plăcuță din plastic montată cu conservant anti-mucegai	Plăcuță din plastic montată cu conservant anti-mucegai
	Placă din plastic montată standard cu conservant antimucegai diluat		Plăcuță din plastic montată cu conservant anti-mucegai
Proiect			
	Fixativ MAX	Plăcuță din plastic montată cu conservant anti-mucegai	Plăcuță din plastic montată cu conservant anti-mucegai
	Plăcuță din plastic montată standard cu conservant Anti-mucegai diluat		Plăcuță din plastic montată cu conservant anti-mucegai

SECURITATE

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul aplicării. În caz de contact cu ochii, clătiți din abundență cu apă curată.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu aruncați în gunoi. Păstrați produsul într-un loc uscat, acoperit și la o temperatură între 5 și 35°C.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați fișa de securitate a produsului.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul aplicării. În caz de contact cu ochii, clătiți din abundență cu apă curată.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu aruncați în gunoi. Păstrați produsul într-un loc uscat, acoperit și la o temperatură între 5 și 35°C.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați fișa de securitate a produsului.

NOTA

AMBALAJELE

0,75 l, 4 l, 12 l