Machine Translated by Google

682580

Data înregistrării

28-04-2009 ALB

Versiune

8 12702/2021

BUCĂTĂRII ȘI BĂI MONTO

FAMILIE PEREȚI ȘI TAVANE

LINIA

MATE

DESCRIERE ȘI NATURĂ

Vopsea specială albă, pe bază de apă, respirabilă, pentru bucătării și băi de interior. Potrivită pentru pereți și tavane, locuințe, spitale și clădiri publice, deoarece igienizează interioarele datorită acțiunii sale zero-bacteriene. Vopsea Montó pentru bucătării și băi

Bricolovers cu conservant antimucegai, inodor și cu emisii minime.

UTILIZĂRI

Interior/Exterior
Centre sportive, piscine acoperite, vestiare...
Fabrici de procesare a alimentelor, supermarketuri...
Clinici, spitale, aziluri de bătrâni, școli, creșe...
Beton
Ciment
Cărămidă
Zidărie
Vopsele mate vechi, bine aderente
- Recomandat în special pentru bucătării și băi
Datorită emisiilor reduse și a mirosurilor slabe, este recomandat în special pentru utilizare în interior.

PROPRIETĂȚI

Nu se îngălbenește.
- Lavabilitate bună
- Respirabil la vaporii de apă.
- Miros redus
- Folie antimucegai. Vopsea cu conservant antimucegai pentru a preveni proliferarea ciupercilor pe pelicula de vopsea aplicată uscat.

- Vopsea fără emisii. Testată și clasificată în clasa A+ după 28 de zile de testare de către laboratoarele WESSLING (certificate pentru efectuarea de teste în camere de emisie).
- Indice de luciu (85°): 4+/-1 %
- Aplicabilitate bună
- Acoperire excelentă
- Aderență bună
- Alb excelent
- Conform Eurofins Biolab Srl, pe baza rezultatelor obținute, interpretate conform standardului ASTM E 2180-2007, are activitate antibacteriană ce provoacă o reducere de 99,84% împotriva Staphylococcus aureus și o reducere de 99,89% împotriva Pseudomonas aeruginosa, după 24 de ore de contact.

CARACTERISTICI TEHNICE

Referință de culoare	BUCĂTĂRII ȘI BĂI MONTO ALBE
Termina	Pereche
Greutate specifică	1,53± 0,05 kg/l
Goo	90 +/- 15 PO
Solide volumice	43± 1
Solide în greutate	64± 1
COV	Cat. a/BA 75/30 (2007/2010): 0,21 g/l
Randament aproximativ pe mână	12-14 m^2/L

Uscat la atingere	(20°C RH: 60%) 1 oră.
Revopsire	(20°C RH: 60%) 3-4 ore
Culori	Alb
Lavabilitate	CLASA A II-A

Machine Translated by Google

682580

BUCĂTĂRII ȘI BĂI MONTO

Data înregistrării
28-04-2009 ALB

Versiune
8 12/02/2021

Clasificare	AFNOR: NFT. 36005 Familia I Clasa 7b2

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Conform DTU 59.1

Suporturi noi
-Mortar de ciment:
-Așteptați până se întărește complet (minim 30 de zile).
- Curățați suportul de orice eflorescență folosind sablare abrazivă, precum și neutralizând suprafețele alcaline.
-Pe suprafețele excesiv lustruite, șlefuiți pentru a deschide porii.
-Fixați suporturile fragile cu un adeziv adecvat.
-Curățați suportul de corpuri străine și/sau reziduuri.
-Umpleți defectele din suport cu tencuială.
-Și așa:
-Așteptați până se usucă complet (umiditate maximă 20%).
- Îndepărtați produsele străine și/sau reziduurile de pe suport.
- Îndepărtați eflorescența.
-Reglați absorbția suprafeței folosind un grund de etanșare sau o pastă mată.
-Pe suprafețele excesiv lustruite, șlefuiți pentru a deschide porii.
-Fixați suporturile fragile sau făinoase folosind un fixativ adecvat.
-Umpleți cu tencuială pentru a elimina defectele din suport.
-Tratați suporturile mucegăite cu fungicid.

Restaurare și întreținere
1 - Îndepărtați complet vopseaua veche, deteriorată sau prost aderentă.
2 - Suprafețele lucioase trebuie mate pentru a asigura o bună aderență.
3 - Pe suprafețele vopsite, trebuie verificată rezistența și aderența vopselei, diagnosticată natura acesteia pentru a evita posibile incompatibilități, iar praful și murdăria trebuie îndepărtate înainte de revopsire.
4 - Umpleți defectele din suport cu tencuială.
5 - Pe pereții cu mucegai, tratați în prealabil cu fungicid.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Sfaturi de aplicare
- Agitați produsul până la omogenizarea perfectă.
-Diluați produsul în funcție de porozitatea și starea substratului în primul strat.
-Finalizați cu unul sau mai multe straturi ușor diluate până când întreaga suprafață este acoperită.
Nu aplicați produsul la temperaturi sub 5°C sau pe suprafețe expuse la...
lumina puternică a soarelui.

Solvent pentru diluare și curățare
Apă

Metoda de aplicare	Diluție indicativă
Perie	10-20%
Rolă	10-20%
Pistol fără aer	5-30%
Pistol cu amestec de aer comprimat	5-30%
Aerograf	10-30%

SISTEM

Procese după tipul de suport

	Grund	Intermedia	Termina
Suport pentru mucegai			
MAXIM			
Fungicid pentru boli cu transmitere sexuală			Bucătării și băi expres + Aditiv fungicid

Machine Translated by Google

Picturi vechi în stare proastă		
Fixativ MAX	Bucătării și băi expres	Bucătării și băi expres
Bucătării și băi STD Express diluate		Bucătării și băi expres
Picturi antice în stare bună		
Bucătării și băi MAX Express	Bucătării și băi expres	Bucătării și băi expres
Bucătării și băi STD Express diluate		Bucătării și băi expres
Lemn		
MAX Sealer	Bucătării și băi expres	Bucătării și băi expres
Bucătării și băi STD Express		Bucătării și băi expres
Șantier de construcții		
Fixativ MAX	Bucătării și băi expres	Bucătării și băi expres
Bucătării și băi STD Express diluate		Bucătării și băi expres

SECURITATE

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul aplicării. În caz de contact cu ochii, clătiți cu multă apă curată.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu turnați resturile în canalizare. Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit, la temperaturi între 5 și 35°C. Pentru mai multe informații, consultați fișa cu date de securitate a produsului.

NOTA

Timp maxim de depozitare recomandat: 24 de luni de la data fabricației, în ambalajul original, perfect sigilat, acoperit și la temperaturi între 5° și 35° C.

Datele prezentate aici se bazează pe cunoștințele noastre actuale, testele de laborator și utilizarea practică în circumstanțe specifice, precum și pe o judecată obiectivă. Din cauza imposibilității de a oferi o descriere adecvată naturii și stării fiecărei suprafețe care urmează să fie vopsită, nu putem garanta reproductibilitatea completă în fiecare aplicație specifică.

FORMATE

2,5 litri