

Kit de întreținere pentru gresie poroasă (sandstone) și calcar (limestone).

Conține:

C1.07 DAY, T3.31H, F5.21, lavetă din microfibră, burete anti-zgârieturi, mănuși, lavetă din hârtie.

MATERIALE

- Marmură
- Piatră naturală

DOMENII DE APLICARE

- Placări (pereți/pardoseli)
- Blaturi de bucătărie
- Blaturi de baie
- Mese



CARACTERISTICI

- C1.07 DAY – detergent cu pH 7, pentru utilizare obișnuită
 - T3.31H – anti-pete, protejează împotriva substanțelor care pătează, precum ulei, cafea, grăsimi, vin etc.
 - F5.21 – anti-murdărie, acoperă neregularitățile suprafeței, împiedicând depunerea murdăriei în porozități
 - Produse ecologice
- Kit potrivit pentru toate suprafețele foarte absorbante, cu finisaje brute, sablate, despicat-natural, buciardate.

INSTRUCIUNI

AGITAȚI ÎNAINTE DE UTILIZARE

Produse gata de folosit.

Pulverizați C1.07 DAY pe suprafața de curățat și frecați cu buretele.

Pe suprafețe curate și uscate aplicați T3.31H, întinzând uniform cu o lavetă din microfibră, în straturi încrucișate. În funcție de absorbția suprafeței, aplicați al doilea strat după 4–6 ore de la primul. Repetați operațiunea de întreținere atunci când suprafața începe din nou să absoarbă apă la udare.

Pe suprafețe curate și uscate aplicați F5.21, întinzând uniform cu o lavetă din microfibră, în straturi încrucișate. În funcție de absorbția suprafeței, aplicați al doilea strat

PACKAGING

- Composed kit of bottles of 0,25 Lt/Kg

AVERTISMENTS

Aplicați la o temperatură ambientală între 10°C și 20°C. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu dispersați în mediu. Înainte de utilizare, consultați fișa cu date de securitate și eticheta, în care sunt evidențiate riscurile și măsurile de siguranță pentru utilizarea corectă a echipamentului individual de protecție. Toate informațiile conținute în această pagină se bazează pe date pe care le considerăm de încredere; totuși, nefiind cunoscute condițiile materialelor tratate și modul în care veți folosi produsul, ITALIAN XS declină orice responsabilitate privind adecvarea materialului pentru fiecare aplicație particulară. Păstrați produsul în recipiente originale, bine închise ermetic. Depozitați produsul la o temperatură între 5°C și 20°C. Dacă este depozitat conform indicațiilor de mai sus, produsul are un termen de valabilitate de 12 luni. Este recomandat să efectuați teste preliminare pe suprafețe mici, deoarece responsabilitatea noastră este limitată la costul produsului. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru daune cauzate de neglijență sau utilizare incorectă a produsului.