

Fecha de Alta

10-10-2007

Versión

3 - 30/05/2024

FAMILIE **DIZOLVANT**LINIE **DIZOLVANT****DESCRIERE**

Diluant pe bază de hidrocarburi aromatice. Face parte din categoria diluanților pentru vopselele pe bază de solvent

**UTILIZARE**

Ajustează vâscozitatea vopselei pentru o aplicare mai ușoară, acolo unde este recomandat.

Poate fi folosit și pentru curățarea uneltelor după utilizarea produselor indicate.

**PROPRIETATI**

Viteză mare de evaporare

Nu afectează proprietățile produsului final dacă este folosit în proporțiile recomandate

Permite o bună aderență fără a afecta suprafața suportului

**CARACTERISTICI TEHNICE**

Culoare	DIZOLVANT
Finisaj	Transparent
Greutate specifică	0,84± 0,05 kg/l
Conținut de solide în volum	0± 1
Conținut de solide în greutate	0± 1
Consum aproximativ pe strat	În funcție de utilizarea produsului

**PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT**

Suporturi noi

Procedați conform instrucțiunilor vopselei pentru care este recomandat acest produs.

Restaurare și întreținere

Procedați conform instrucțiunilor vopselei pentru care este recomandat acest produs.

**MOD DE UTILIZARE****Recomandări de aplicare**

Ca regulador de vâscozitate:

Adăugați în vopsea sau lac, în proporția indicată în fișa tehnică a produsului ce urmează a fi diluat.

Amestecați lent cu o spatulă până se obține un produs omogen.

Ca diluant pentru curățarea uneltelor:

Curățați uneltele imediat după utilizare, până la îndepărtarea completă a vopselei sau lacului.

Ulterior spălați cu apă și săpun și uscați imediat după spălare.

**Diluant pentru diluare și curățare**

Método de aplicación

Dilución orientativa

Fecha de Alta

10-10-2007

Versión

3 - 30/05/2024

## SISTEMA

### Procesos por tipo de soporte

Imprimación

Intermedia

Acabado

## SIGURANTA

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul aplicării. În caz de contact cu ochii, clățiți cu multă apă curată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu aruncați reziduurile în canalizare. Păstrați produsul în locuri uscate, ferite și la temperaturi între 5 și 35°C. Pentru mai multe informații, consultați fișa de securitate a produsului.

## NOTA

Timp maxim de depozitare recomandat: 24 luni de la fabricație, în ambalajul original perfect închis, păstrat la adăpost și la temperaturi între 5° și 35°C. Datele prezentate aici se bazează pe cunoștințele noastre actuale, pe teste de laborator și pe utilizarea practică în condiții specifice, pe baza unor evaluări obiective. Având în vedere imposibilitatea de a descrie în mod corespunzător fiecare tip și stare a diferitelor suprafețe ce urmează a fi vopsite, nu putem garanta reproducerea exactă a rezultatelor în fiecare caz concret.

## FORMATOS

1 L, 5 L, 25 L