

Data
înregistrării

27-06-2017

Versiune
15 - 28/10/2024

GAMA CREA / SISTEME DE MĂSURARE A CULORILOR
FAMILY LEMN GRĂDINĂ

DESCRIERE ȘI CARACTERISTICI

Produs de protecție adecvat pentru terase și pardoseli exterioare din lemn. Exterior / Interior. Impermeabil, rezistent la raze UV și intemperii. Conține oxizi de fier transparenți care prelungesc aspectul natural al lemnului. Pătrunde și protejează lemnul, menținându-i aspectul natural. Aplicare și întreținere ușoare. Miros slab.

UTILIZĂRI

Exterior/Interior

Potrivit pentru tâmplărie, uși, ferestre, muluri etc. Potrivit pentru parchet și podele din lemn

Lemn amorsat în prealabil cu Crea Impregnante Color

Reface lemnul degradat de agenții atmosferici

Hidrofug

Pentru o protecție maximă, aplicați un strat de

finisaj colorat. Terase și pardoseli din lemn

Aplicați maximum 110 +/- 20 g/m² pe strat. Aplicați

pe lemn curat

PROPRIETĂȚI

Putere de penetrare

- Gama de culori

Pentru o protecție maximă în exterior, aplicați un strat

colorat. Rezistent la apă

Aderență bună Ecologic. Nu

îngălbeneste

Rezistență la

intemperii Ușor de

aplicat Performanță

ridicată

Îmbunătățit cu filtru UV

CARACTERISTICI TEHNICE

Referință Culoare	CREA TARIMAS BASE TR
Finisaj	Mat
Greutate specifică	0,99± 0,05 kg/l
Vâscozitate	20 +/- 3 SG
Conținut de solide în volum	24 ± 1
Conținut de solide în greutate	26± 1
COV	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010): 11,44 g/l
Performanță aproximativă pe strat	8-12 m ² /l

Uscat la	60 min
atingere Uscat	12-14
pentru	ore
revopsire	Castan, Iroko, Ipe.
Culori	

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Data
înregistrării

27-06-2017

Versiune
15 - 28/10/2024

Suprafețe noi

Lemn nou:

- Suportul trebuie să fie curățat de produse străine și/sau reziduuri.
- Aplicați pe lemn sănătos, bine degresat, fără praf și uscat.
- La fiecare etapă a vopsirii, aplicați produsul pe lemn cu un conținut de umiditate mai mic de 20% și o umiditate relativă mai mică de 80%.
- Nu aplicați produsul la temperaturi ridicate sau pe suprafețe expuse la radiații solare intense.
- Lemnul tropical nou trebuie curățat cu produsul de curățare pentru lemn CREA, pentru a îndepărta grăsimile și rășinile.
- În exterior, protejați lemnul cu KLEARXYL DI Anticarcomas împotriva atacului fungilor și insectelor.
- Șlefuirea este esențială cu granulație 40 - 60.
- Se recomandă insistent aplicarea unui strat de grund cu CREA Colored Impregnante.
- Aplicați unul sau două straturi de CREA Pallets, fără a depăși grosimea maximă recomandată.
- Lemnul din exterior se degradează sub acțiunea razelor solare după câteva luni, pierzându-și aspectul inițial.
- Alegerea unei culori încă de la început garantează menținerea unui aspect uniform pe o perioadă mai îndelungată, oferind posibilitatea de a reface această culoare în cadrul operațiunilor ulterioare de întreținere prin aplicarea unui alt strat de finisare și întârziind fotodegradarea suportului.
- Permite prelungirea intervalelor de întreținere.
- Intervațiile de întreținere sunt dificil de stabilit. În general, prin verificarea stării la fiecare șase luni, se poate stabili următoarea întreținere. Durabilitate maximă observată de 24 de luni.

Restaurare și întreținere

Lemnuri lăcuite sau vopsite:

- Dacă au fost lăcuite sau uleiate, iar starea lemnului o permite, îndepărtați zonele care aderă slab sau care sunt în stare proastă, șlefuiți, îndepărtați praful rezultat din șlefuire.
- Dacă se suspectează că au fost tratate cu ulei, acestea trebuie îndepărtate cu produsul de curățare pentru lemn CREA, astfel încât lemnul să fie permeabil la apă.
- În toate cazurile, la șlefuirea cu granulație grosieră, este necesar să se ajungă la lemnul în stare bună, care va avea o culoare diferită față de primul strat.
- Continuați ca în cazul lemnului nou.
- Verificați starea la fiecare șase luni, stabilind următoarea întreținere.

Lemnul îngălbenit de agenții atmosferici:

- Asigurați-vă că sub suprafață se află lemn în stare bună. Prezența fisurilor indică faptul că lemnul și-a pierdut o mare parte din elasticitate. Întreținerea trebuie să fie mai frecventă.
- Evaluați starea lemnului; uneori, pierderea unei părți importante din elasticitate recomandă îndepărtarea pardoselii.
- Continuați ca în cazul lemnului lăcuit sau vopsit.
- Verificați starea la fiecare șase luni și stabiliți următoarea operațiune de întreținere.

MOD DE UTILIZARE

Note de aplicare

- Pe Crea Tarimas sau Crea Colored Impregnant, puteți aplica Crea Tarimas antiderapant incolor (a se vedea TDS).
- Amestecați produsul până când este perfect omogenizat.
- Aplicați pe suprafețe curate și uscate.
- Șlefuiți în prealabil pentru a asigura o bună penetrare și nivelare pe lemn.
- Nu aplicați produsul la temperaturi ridicate sau pe suprafețe expuse la soare puternic.
- Aplicați pe lemn cu un conținut de umiditate mai mic de 20%.
- Mențineți condiții bune de ventilație în timpul uscării.
- Nu aplicați produsul dacă umiditatea relativă depășește 80%.
- Nu udați, cel puțin timp de 48 de ore după aplicarea ultimului strat.
- Verificați la sfârșitul fiecărei campanii.
- Întreținerea continuă este cea mai bună metodă de a asigura o bună conservare a lemnului. Reabilitările după perioade lungi de întreținere redusă necesită, de obicei, intervale de întreținere mai scurte.
- Starea inițială a lemnului care urmează să fie vopsit este esențială pentru obținerea unor rezultate bune. Pe măsură ce lemnul își pierde elasticitatea și densitatea, întreținerea trebuie să fie mai frecventă.

* Bune practici:

- Evitați, pe cât posibil, udarea pardoselii în condiții de temperatură ridicată, deoarece contracțiile rapide ale acesteia duc la o degradare inutil de rapidă a acesteia.
- Nu se recomandă curățarea cu apă sub presiune.

771450

CREA TARIMAS

MONTÓ
profesional

Data
înregistrării
27-06-2017

Versiune
15 - 28/10/2024

Solvent pentru diluare și curățare

Apă

Data înregistrării

27-06-2017

Versiune
15 - 28/10/2024

Mod de utilizare	Diluție aproximativă
Pensulă	La utilizare
Pistol de pulverizare	La utilizare
Rolă	La alegere

SISTEM

Proceduri în funcție de tipul suprafeței

	Grund	Strat intermediar	Finisaj
Lemn nou interior/exterior			
MAX	Anticarcom Klearxyl Di Anticarcom	Creează podele colorate	Crea Tarimas colorat
STD	Klearxyl Di	Crea Impregnante colorat.	Crea Tarimas colorat
lemn lăcuit sau vopsit, pentru exterior/interior			
MAX	Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Tarimas Coloreado	Crea Tarimas Coloreado
STD	Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Impregnante Coloreado	Crea Tarimas
Sistem de întreținere			
MAX	Verificați periodic.	Crea Impregnante Coloreado.	Creează parchet colorat
STD	Verificați periodic.		Crea Tarimas Coloreado

SECURITATE

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul aplicării. În caz de contact cu ochii, clătiți abundent cu apă curată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se arunca la gunoi. Păstrați produsul într-un loc uscat, acoperit și la o temperatură cuprinsă între 5 și 35 °C. Pentru mai multe informații, consultați fișa de siguranță a produsului.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul aplicării. În cazul contactului cu ochii, clătiți abundent cu apă curată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se arunca la gunoi. Păstrați produsul într-un loc uscat, la adăpost și la o temperatură cuprinsă între 5 și 35 °C. Pentru mai multe informații, consultați fișa de siguranță a produsului.

NOTĂ

Timul maxim de depozitare recomandat: 24 de luni de la fabricare, în ambalajul original perfect închis, depozitat în interior și la temperaturi cuprinse între 5° și 35°C

Informațiile indicate aici se bazează pe cunoștințele noastre actuale, testele de laborator și luând în considerare utilizarea practică în circumstanțe specifice. Deoarece este imposibil să se stabilească o descriere adecvată pentru fiecare natură și stare a suporturilor care urmează să fie vopsite, nu putem garanta reproductibilitatea absolută în fiecare utilizare specifică

AMBALAJ

0,5 L, 2,5 L




GAMA

DESCRIERE ȘI NATURĂ

Produs de protecție adecvat pentru terase și pardoseli exterioare din lemn. Pentru exterior / interior. Impermeabil, rezistent la razele UV și la intemperii. Conține oxizi de fier transparenți care mențin aspectul natural al lemnului. Pătrunde în lemn și îl protejează, păstrându-i aspectul natural. Aplicare și întreținere ușoare. Miros slab.

Data
înregistrării

27-06-2017

Versiune
15 - 28/10/2024

UTILIZĂRI

PROPRIETĂȚI

Putere de penetrare
- Gama de culori
Pentru o protecție maximă în exterior, aplicați-l colorat.
Rezistent la apă
Aderență bună Ecologic. Nu
îngălbenește
Rezistență la
intemperii Ușor de
aplicat Performanță
ridicată
Îmbunătățit cu filtru UV

CARACTERISTICI TEHNICE

Referință Culoare	
Finisaj	Mat
Greutate specifică	0,99± 0,05 kg/l
Vâscozitate	20 +/- 3 SG
Conținut de solide în volum	24± 1
Substanțe solide în greutate	26± 1
COV	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010): 11,44 g/l
Performanță aproximativă pe strat	8-12 m ² /L
Uscat la atingere	60 min
Uscat pentru revopsire	12-14 ore
Culori	Castan, Iroko, Ipe.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafețe noi

Lemnuri noi:

- Suportul trebuie să fie curat, fără impurități și/sau reziduuri.
- Aplicați pe lemn sănătos, bine degresat, fără praf și uscat.
- La fiecare etapă de vopsire, aplicați pe lemn cu un conținut de umiditate mai mic de 20% și o umiditate relativă mai mică de 80%.
- Nu aplicați produsul la temperaturi ridicate sau pe suprafețe expuse la soare puternic.
- Lemnul tropical nou trebuie curățat cu detergentul pentru lemn CREA, pentru a îndepărta grăsimile și rășinile.
- În exterior, protejați lemnul cu KLEARXYL DI Anticarcomas împotriva atacului fungic și al insectelor.
- Șlefuirea este esențială cu granulație 40 - 60.
- Se recomandă insistent aplicarea unui strat de grund cu CREA Colored Impregnante.
- Aplicați unul sau două straturi de CREA Pallets, fără a depăși grosimea maximă recomandată.
- Lemnul de la exterior suferă o degradare cauzată de razele solare după câteva luni, pierzându-și aspectul inițial.
- Alegerea unei culori încă de la început garantează un aspect similar pentru o perioadă mai lungă de timp, fiind posibilă refacerea acestei culori în cadrul întreținerii ulterioare cu un alt strat de finisare și întârzierea fotodegradării suportului.
- Permite prelungirea intervalelor de întreținere.
- Intervalele de întreținere sunt dificil de stabilit. În general, prin verificarea stării la fiecare șase luni, se poate stabili următoarea întreținere. Durabilitate maximă observată de 24 de luni.

Restaurare și întreținere

Lemnuri lăcuite sau vopsite:

Data
înregistrării

27-06-2017

Versiune
15 - 28/10/2024

- Dacă au fost lăcuite sau uleiate, iar starea lemnului o permite, îndepărtați zonele care aderă slab sau care sunt în stare proastă, șlefuiți, îndepărtați praful rezultat din șlefuire.
- Dacă se suspectează că au fost uleiate, acestea trebuie îndepărtate cu detergentul pentru lemn CREA, astfel încât lemnul să fie permeabil la apă.
- În toate cazurile, la șlefuirea cu granulație grosieră, este necesar să se ajungă la lemnul în stare bună, care va avea o culoare diferită față de primul strat.
- Continuați ca în cazul lemnului nou.
- Verificați starea la fiecare șase luni, stabilind următoarea întreținere.

Lemnul îngălbenit de agenții atmosferici:

- Asigurați-vă că sub suprafață se află lemn în stare bună. Prezența fisurilor indică faptul că lemnul și-a pierdut o mare parte din elasticitate. Întreținerea trebuie să fie mai frecventă.
- Evaluați starea lemnului; uneori, pierderea unei părți importante din elasticitate recomandă îndepărtarea pardoselii.
- Continuați ca în cazul lemnului lăcuit sau vopsit.
- Verificați starea la fiecare șase luni și stabiliți următoarea operațiune de întreținere.

MOD DE UTILIZARE

Note de aplicare

- Pe Crea Tarimas sau Crea Colored Impregnant, puteți aplica Crea Tarimas antiderapant incolor (a se vedea TDS).
- Amestecați produsul până când este perfect omogenizat.
- Aplicați pe suprafețe curate și uscate.
- Șlefuiți în prealabil pentru a asigura o bună penetrare și nivelare pe lemn.
- Nu aplicați produsul la temperaturi ridicate sau pe suprafețe expuse la soare puternic.
- Aplicați pe lemn cu un conținut de umiditate mai mic de 20%.
- Mențineți condiții bune de ventilație în timpul uscării.
- Nu aplicați produsul dacă umiditatea relativă depășește 80%.
- Nu udați, cel puțin timp de 48 de ore după aplicarea ultimului strat.
- Verificați la sfârșitul fiecărei campanii.
- Întreținerea continuă este cea mai bună metodă de a asigura o bună conservare a lemnului. Reabilitările după perioade lungi cu întreținere redusă necesită, de obicei, intervale de întreținere mai scurte.
- Starea inițială a lemnului care urmează să fie vopsit este esențială pentru obținerea unor rezultate bune. Pe măsură ce lemnul își pierde elasticitatea și densitatea, întreținerea trebuie să fie mai frecventă.

* Bune practici:

- Evitați, pe cât posibil, udarea pardoselii în condiții de temperatură ridicată, deoarece contracțiile rapide ale acesteia duc la o degradare inutil de rapidă a acesteia.
- Nu se recomandă curățarea cu apă sub presiune.

Solvent pentru diluare și curățare

Apă

Mod de utilizare	Diluție aproximativă
Pensulă	La utilizare
Pistol de pulverizare	La utilizare
Rolă	La alegere

SISTEM

Proceduri în funcție de tipul suprafeței

	Grund	Strat intermediar	Finisaj
Lemn nou interior/exterior			
MAX	Anticarcomas Klearxyl Di Anticarcomas	Crea Tarimas colorat	Crea Tarimas colorat
STD	Klearxyl Di	Crea Impregnante colorat.	Crea Tarimas colorat


Lemn lăcuit sau vopsit pentru exterior/interior

MAX	Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Tarimas Coloreado	Crea Tarimas Coloreado
STD	Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Impregnante colorat	Crea Tarimas

Sistem de întreținere

Data
înregistrării

27-06-2017

Versiune
15 - 28/10/2024**MAX** Verificați periodic.

Crea Impregnant colorat.

Crea Parchet colorat

STD Verificați periodic.

Creează podele colorate

SECURITATE

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul aplicării. În caz de contact cu ochii, clătiți abundent cu apă curată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se arunca la gunoi. Păstrați produsul într-un loc uscat, acoperit și la o temperatură cuprinsă între 5 și 35 °C. Pentru mai multe informații, consultați fișa de siguranță a produsului.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul aplicării. În caz de contact cu ochii, spălați abundent cu apă curată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se arunca la gunoi. Păstrați produsul într-un loc uscat, acoperit și la o temperatură cuprinsă între 5 și 35 °C. Pentru mai multe informații, consultați fișa de siguranță a produsului.

NOTĂ**AMBALARE**

0,5 L, 2,5 L